



SETTORE LLPP
UFFICIO EDILIZIA COMUNALE E PATRIMONIO

GROW29 – “GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH” - AZIONE 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO – SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI CAJELLO CASCINETTA DI VIA CURTATONE DI GALLARATE - FORNITURA E POSA DI ARREDI PALESTRA - ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SINKO SRL PER L'IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DI EURO €. 9.760,00 - CUP E31B21006030002 – CIG BC3560CD3E

ID appalto: f3b7236d-34ba-45ab-a830-0879d92d0d34

STIMA ECONOMICA

L'appalto ha per oggetto i seguenti beni oggetto di fornitura e posa in opera presso la palestra facente parte dell'edificio scolastico in oggetto in corso di realizzazione:

voce generale di preventivo

PANCA AS 527 SOLO SEDUTA

Realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio anodizzato, priva di saldature al fine di ottenere una più facile manutenzione ed una maggiore durata.

L'unione dei profili viene ottenuta con l'inserimento di speciali giunti in nylon rinforzati al loro interno con un inserto in acciaio spessore mm 8.

L'abbinamento in fase di stampaggio del nylon con l'acciaio, assicura, a differenza dei giunti in fusione metallica, la totale assenza di rotture dell'elemento nel tempo.

Piano di seduta realizzato con doghe chiuse sulle due facce in alluminio anodizzato con l'inserimento a filo di laminato stratificato colorato da mm 0,9 di spessore, onde permettere una perfetta pulizia.

Tappi laterali sagomati seguono perfettamente la linea del profilo di alluminio delle doghe.

Bulloneria in ottone nichelato.

Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon.

In associazione all'alluminio anodizzato, il Laminato offre la massima affidabilità in quanto è: completamente inalterabile dall'acqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile (in presenza di umidità), resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile.

Certificazione nella CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno).



Configurazione PANCA AS 527 SOLO SEDUTA

TIPO PANCA	SINGOLA
DIMENSIONI PANCHE	1 MTL
PORTASCARPE	SENZA PORTASCARPE
COLORE DOGHE	DA DEFINIRE

FSC Standard for Chain of Custody Certification, FSC-STD 40-004 Version 3-0 - MIX CREDIT

U.M.	Q.tà'	P. Unitario	Sc. %	Imponibile
NR	2,00	328,000	40	393,60

PANCA AS 527 SOLO SEDUTA

Realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio anodizzato, priva di saldature al fine di ottenere una più facile manutenzione ed una maggiore durata.

L'unione dei profili viene ottenuta con l'inserimento di speciali giunti in nylon rinforzati al loro interno con un inserto in acciaio spessore mm 8.

L'abbinamento in fase di stampaggio del nylon con l'acciaio, assicura, a differenza dei giunti in fusione metallica, la totale assenza di rotture dell'elemento nel tempo.

Piano di seduta realizzato con doghe chiuse sulle due facce in alluminio anodizzato con l'inserimento a filo di laminato stratificato colorato da mm 0,9 di spessore, onde permettere una perfetta pulizia.

Tappi laterali sagomati seguono perfettamente la linea del profilo di alluminio delle doghe.

Bulloneria in ottone nichelato.

Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon.

In associazione all'alluminio anodizzato, il Laminato offre la massima affidabilità in quanto è: completamente inalterabile dall'acqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile (in presenza di umidità), resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile.

Certificazione nella CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno).

**Configurazione PANCA AS 527 SOLO SEDUTA**

TIPO PANCA	SINGOLA
DIMENSIONI PANCHE	2 MTL
PORTASCARPE	SENZA PORTASCARPE
COLORE DOGHE	DA DEFINIRE

FSC Standard for Chain of Custody Certification, FSC-STD 40-004 Version 3-0 - MIX CREDIT

U.M.	Q.tà'	P. Unitario	Sc. %	Imponibile
NR	6,00	440,000	40	1.584,00

PANCA AS 527 SOLO SEDUTA

Realizzata con struttura portante in profilato quadro (dim. mm. 35x35) di alluminio anodizzato, priva di saldature al fine di ottenere una più facile manutenzione ed una maggiore durata.

L'unione dei profili viene ottenuta con l'inserimento di speciali giunti in nylon rinforzati al loro interno con un inserto in acciaio spessore mm 8.

L'abbinamento in fase di stampaggio del nylon con l'acciaio, assicura, a differenza dei giunti in fusione metallica, la totale assenza di rotture dell'elemento nel tempo.

Piano di seduta realizzato con doghe chiuse sulle due facce in alluminio anodizzato con l'inserimento a filo di laminato stratificato colorato da mm 0,9 di spessore, onde permettere una perfetta pulizia.

Tappi laterali sagomati seguono perfettamente la linea del profilo di alluminio delle doghe.

Bulloneria in ottone nichelato.

Piedini regolabili in acciaio inox ricoperto nylon.

In associazione all'alluminio anodizzato, il Laminato offre la massima affidabilità in quanto è: completamente inalterabile dall'acqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile (in presenza di umidità), resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile.

Certificazione nella CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno).

**Configurazione PANCA AS 527 SOLO SEDUTA**

TIPO PANCA	SINGOLA
DIMENSIONI PANCHE	1,5 MTL
PORTASCARPE	SENZA PORTASCARPE
COLORE DOGHE	DA DEFINIRE

FSC Standard for Chain of Custody Certification, FSC-STD 40-004 Version 3-0 - MIX CREDIT

U.M.	Q.tà'	P. Unitario	Sc. %	Imponibile
NR	8,00	393,000	40	1.886,40

DOGHE APPENDIABILI IN ALLUMINIO

Doga chiusa sulle due facce in alluminio anodizzato con l'inserimento a filo di laminato stratificato colorato da mm 0,9 di spessore, onde permettere una perfetta pulizia.

Tappi laterali sagomati seguono perfettamente la linea del profilo di alluminio delle doghe.

In associazione all'alluminio anodizzato, il Laminato offre la massima affidabilità in quanto è: completamente inalterabile dall'acqua, dalla ruggine, dagli acidi, indeformabile (in presenza di umidità), resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile.

Certificazione nella CLASSE di REAZIONE AL FUOCO 1 (uno).

**Configurazione DOGHE APPENDIABILI IN ALLUMINIO**

DIMENSIONI DOGHE	1 MTL
APPENDIABILI	CON N° 3 APPENDIABILI PER METRO LINEARE
PORTABORSE	SENZA PORTABORSE
FISSAGGIO DOGHE	PREDISPOSIZIONE FISSAGGIO A MURO
COLORE DOGHE	DA DEFINIRE

NR 18 DOGHE APPENDIABILI DA 1 MT

U.M.	Q.tà'	P. Unitario	Sc. %	Imponibile
NR	27,00	113,000	40	1.830,60

POSTO ARMADIO 506 IN LAMINATO STRATIFICATO HPL

Costruito in Laminato Stratificato HPL di prima scelta in CLASSE 1 di reazione al fuoco, dello spessore di mm 8 (mm 4 per la schiena) con superficie antigraffio, bordi arrotondati ottenuti grazie alla lavorazione con macchine a controllo numerico.

Le pareti e le antine dei moduli armadio unite tra loro tramite speciali giunti in nylon caricato vetro, materiale autolubrificante e di elevata resistenza.

La struttura dell'armadio è priva di parti metalliche onde garantire il perfetto risultato delle operazioni di pulizia.

Schiena e fianchi di ogni modulo a lastra unica.

Vano armadietto è dotato di serratura a scelta del cliente (chiave, lucchetto ecc.), asta portappendiabiti in alluminio anodizzato diam. mm 20 spessore mm 1,5 e completa di ancora portaindumenti (scorrevole), copri serratura interno anti infortunio in nylon, targhetta porta numero, numerazione posti.

L'armadio è dotato di opportune feritoie, situate nella struttura del modulo che, oltre a permettere una completa lavabilità e fuoriuscita dei liquidi, ottenendo così il massimo dell'igiene, consentono un'elevata aerazione senza intaccare la solidità del modulo stesso.

Rialzo da terra a scelta del cliente (piedini in acciaio inox h 20 cm, 10 cm ecc..)

**Configurazione POSTO ARMADIO 506 IN LAMINATO STRATIFICATO HPL**

DIMENSIONE ANTE	L 30 x 30 H
PROF. ARMADI	P 30 CM
TIPO ANTA	ANTE A BATTENTE
TETTO	PIANO
SERRATURA	SERRATURA STANDARD A SCELTA DEL CLIENTE (CHIAVE O LUCCHETTABILE)
SCHIENA	SCHIENA STD MM 4
FONDO	LAMINATO STANDARD DA MM 8
RIALZO	PIEDI INOX H 20
N° POSTI/COLONNA	6 POSTI
N° COLONNE PER ARMADIO	NR. 2 COLONNE PER MODULO
COLORE STRUTTURA	AB406 BIANCO PRIMAVERA
COLORE FIANCHI ESTERNI	AB406 BIANCO PRIMAVERA
COLORE TETTO	AB406 BIANCO PRIMAVERA
COLORE ANTE	DA DEFINIRE

FSC Standard for Chain of Custody Certification, FSC-STD 40-004 Version 3-0 - MIX CREDIT

1 MODULO A NR 2 COLONNE - 6 POSTI A COLONNA

U.M.	Q.tà'	P. Unitario	Sc. %	Imponibile
NR	12,00	112,000	40	806,40

Importo complessivo a base di appalto: **€ 6.761,00**

Di cui:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione prestazioni	6.500,00
2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	261,00
T	Totale appalto (1 + 2 + 3)	€ 6.761,00

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

arch. Luca Picco