



**SETTORE LLPP
UFFICIO EDILIZIA COMUNALE E PATRIMONIO**

GROW29 – “GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH” - AZIONE 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO – SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DI CAJELLO CASCINETTA DI VIA CURTATONE DI GALLARATE - FORNITURA E POSA DI ARREDI SCUOLA - LOTTO 1 - CUP E31B21006030002 - CIG BC362EEED6

ID appalto: e8e59a85-1ed8-426e-a47b-91dedde2f521

STIMA ECONOMICA

L'appalto ha per oggetto i seguenti beni oggetto di fornitura e posa in opera presso l'edificio scolastico in oggetto in corso di realizzazione:

voce generale di preventivo


GPN907305.0000



SEDIA G-TYPE SCOCCA IN PLASTICA SU 4 GAMBE CM 42H
Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e la vasta gamma di colori ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca è stampata in materiale plastico di prima scelta. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227. Certificazione "ReMade in Italy" o "Plastica Seconda Vita" con indicazione della percentuale di plastica riciclata.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	69,65	139,30

GB0000062.0000



ANGOLO QUADRO INCASSATO TERMINALE SX BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR" CM.80X80X75H
Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25, con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. I sistemi di regolazione sono di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Fascia zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in alluminio. Viene sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui e la continuità del sistema di elettrificazione. I banchi sono da intendersi per utilizzo con videoterminale ed pertanto conformi al disposto del D.Lgs. 81/2008. Su richiesta la struttura può essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale, in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze. Realizzato in conformità al D.Lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto. Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	1.262,45	1.262,45

GB0000162.0000



ESPOSITORE BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR" CM.80
Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, con bordi in Abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile. Accessorio predisposto per il fissaggio al modulo del bancone. Realizzato in conformità al D.Lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto. Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	569,80	569,80

GB0000041.0000



INTERMEDIO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR" CM.80X80X75H
Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25, con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. I sistemi di regolazione sono di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Fascia zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in alluminio. Viene sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui e la continuità del sistema di elettrificazione. I banchi sono da intendersi per utilizzo con videoterminale ed pertanto conformi al disposto del D.Lgs. 81/2008. Su richiesta la struttura può essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale, in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	885,85	885,85

GB0000005.0000

**TERMINALE DESTRO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR"
CM.80X140X75H**

Struttura del bancone costruita in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25 ed accessori costruiti in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo in ABS in tinta raggio mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Fascia zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in alluminio. Realizzato in conformità al D.lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto. Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	949,20	949,20

GB0000183.0000

**VANO SCHERMO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR" CM.140**

Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Accessori predisposti per il fissaggio al modulo del bancone. Realizzato in conformità al D.lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto. Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	476,70	476,70

GC0006096.0000

**CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA CM
42X55X57H**

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I cassetti in metallo sono dotati di serratura centralizzata. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Sono dotate di ruote piroettanti in nylon grigio. Conforme alle norme UNI EN 14073-2-3 e UNI EN 14074.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	231,00	231,00

GC0006129.0000

**CONTENITORE ALTO CON 3 RIPIANI E 2 ANTE BASSE CON
SERRATURA CM 90X46X235H**

Struttura realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e tre ripiani a formare tre vani a giorno. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Nella parte bassa le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Internamente sono previsti due ripiani. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	548,45	1.096,90

GC0006060.0000

**TAVOLO RETTANGOLARE MOD. OXI_R CM 180X80X74H**

Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 2 coppie di gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano. La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 5	355,60	1.778,00

gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestricabili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellata. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	84,00	168,00

GC0006175.0000

**VASCHETTA PORTACAVI MOD. OXI CM 152X9X8H (PER TAVOLO CM 180)**

Realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 0,7 o mm.1 verniciata a polveri epossidiche. Consentono l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso. Il montaggio avviene con fissaggio sottopiano.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	74,55	149,10

GC0006131.0000



CONTENTORE ALTO CON 2 ANTE CON SERRATURA CM 90X46X235H
Struttura realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e 5 ripiani. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Internamente sono previsti cinque ripiani. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 8	664,65	5.317,20

volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.

GC0006058.0000

**TAVOLO RETTANGOLARE MOD. OXI_R CM 140X80X74H**

Il piano del tavolo è realizzato in pannello di nobilitato in melaminico ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la finitura del piano e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il basamento metallico è costituito da 2 coppie di gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano. La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave. Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. I vari elementi strutturali in acciaio sono saldati fra di loro, le saldature sono realizzate a filo continuo. Tutte le parti strutturali in acciaio sono verniciate a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio del piano alla struttura portante avviene mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Le 4 gambe sono dotate alla base di puntali inestricabili in materiale plastico antisdrucciolo e dotate di piedino regolabile in altezza che consente di collocare il tavolo perfettamente complanare al pavimento anche nel caso che quest'ultimo presenti una superficie non perfettamente livellata. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 527-1-2 e UNI ISO 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	320,25	320,25

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 31	84,00	2.604,00

GC0006096.0000

**CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA CM 42X55X57H**

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I cassetti in metallo sono dotati di serratura centralizzata. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Sono dotate di ruote piroettanti in nylon grigio. Conforme alle norme UNI EN 14073-2-3 e UNI EN 14074

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	231,00	462,00

GC0006421.0000

**TAVOLO RETTANGOLARE BENCH CON PIANO UNICO MOD. OXI_R
CM 180X145X74H**

Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Il basamento metallico è costituito da 2 gambe a ponte e 2 travi longitudinali fisse. Le travi, verniciate in colore NERO o BIANCO, hanno una lunghezza fissa e sono realizzate con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotate di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2. Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio delle travi. Tra il piano di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio. Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	679,70	679,70

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 6	84,00	504,00

GB0000014.0000

**TERMINALE SINISTRO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR"
CM.80X120X75H**

Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25, con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. I sistemi di regolazione sono di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Fascia zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in alluminio. Viene sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui e la continuità del sistema di elettrificazione. I banconi sono da intendersi per utilizzo con videoterminale ed pertanto conformi al disposto del D.Lgs. 81/2008. Su richiesta la struttura può essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale, in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze.

Realizzato in conformità al D.Lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto

Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	917,35	917,35

GB0000004.0000

**TERMINALE DESTRO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR"
CM.80X120X75H**

Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25, con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. I sistemi di regolazione sono di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Fascia zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in alluminio. Viene sempre garantita la complanarità dei piani accostati e lo squadra tra i piani contigui e la continuità del sistema di elettrificazione. I banchconi sono da intendersi per utilizzo con videoterminale ed pertanto conformi al disposto del D.Lgs. 81/2008. Su richiesta la struttura può essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale, in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze.

Realizzato in conformità al D.lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto

Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	917,35	917,35

GB0000182.0000

**VANO SCHERMO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR" CM.120**

Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, con bordi in Abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile. Accessorio predisposto per il fissaggio al modulo del bancone.

Realizzato in conformità al D.lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di progetto

Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	413,70	413,70

GC0006096.0000

**CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI CON SERRATURA CM
42X55X57H**

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I cassetti in metallo sono dotati di serratura centralizzata. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Sono dotate di ruote piroettanti in nylon grigio.

Conforme alle norme UNI EN 14073-2-3 e UNI EN 14074

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	231,00	231,00

GC0006129.0000

**CONTENITORE ALTO CON 3 RIPIANI E 2 ANTE BASSE CON
SERRATURA CM 90X46X235H**

Struttura realizzata in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e tre ripiani a formare tre vani a giorno. Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D. Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close. Nella parte bassa le ante sono dotate di serratura a paletto. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole antinfortunistica. Maniglie con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Internamente sono previsti due ripiani. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 14073-2 e UNI EN 14073-3 e UNI EN 14074.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	548,45	1.096,90

GPN612500.0000

**CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H CON SERRATURE**

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificarne l'altezza complessiva. Il contenitore è dotato di due ante, sei ripiani interni e una divisoria. I fianchi, il fondo, la divisoria, i ripiani e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi in modo semplice e veloce. Le ante con apertura a battente sono anch'esse realizzate in pannelli di nobilitato ecologico latte o colorato in base alla cartella colori, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. L'apertura delle ante avviene grazie a cerniere con rotazione di 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Le maniglie sono del tipo lineari a incasso, sono realizzate in robusto materiale plastico colore latte. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocati dei puntali inestricabili realizzati in robusto materiale e completi di piedini di regolazione, questo consente un perfetto livellamento del contenitore anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121/16122 e UNI ISO 9227

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	425,25	425,25

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	84,00	168,00

GP0945061.0000

**PANNELLO FONOASSORBENTE A PARETE CM 80X77H**

Telaio perimetrale non a vista. Materiale fonoassorbente all'interno in fibra di poliestere densità 40 kg/m3. Rivestimento superficiale sul lato a vista realizzato con tessuto 100% in fibra di poliestere autoestinguente. Rivestimento posteriore in TNT nero non a vista. Pannello certificato in Classe 1 (Italia) di reazione al fuoco, corrispondente alla Euroclasse B-s1, d0. Pannello munito di certificazione per la resistenza meccanica per un carico pari a 2,5 volte il suo peso, secondo EN 13964. Elevati coefficienti di fonoassorbimento, specialmente alle medie e alte frequenze. Prodotto con elevato contenuto di materiali di riciclo, e riciclabile a fine vita.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 20	148,05	2.961,00

GP0909120.0000



PANCHETTO CM 40X40X35H

Struttura interamente realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla da 15 mm di spessore. I bordi sono a vista, arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Ai due lati vi sono asole pantografate per facilitarne la presa. Alla base è dotato di piedini in Abs e asta di legno. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 12	95,20	1.142,40

GA0280801.0000



TANA DELLA STREGA CM.105X105X100H

Struttura in multistrati di betulla verniciata al naturale e tinta, con due lati chiusi e due lati con aperture per passaggio e finestre. Copertura superiore con pannello forato per il passaggio di giochi di luce. Compreso specchio su un lato interno da cm.100x100. Materasso e cuscini non inclusi, ordinabili separatamente. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	1.178,10	1.178,10

GAI200300.0000



MATERASSO PER TANA DELLA STREGA CL11M CM.100X100X5H

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 11M. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolyzed Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 11M ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 11M di reazione al fuoco.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	128,10	128,10

GP0945002.0000



PANNELLO IN BETULLA A PARETE CM 120X77H

La struttura è realizzata con pannelli di legno multistrati di pino certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 15 di spessore. I bordi sono a vista, levigati e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il pannello è completo di idonea ferramenta che ne consente il fissaggio a parete. Certificato FSC® Prodotti finiti realizzati con materiale legnoso. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla UNI 14434: 2023.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 21	162,05	3.403,05

GP0909230.0000



CUSCINO CM 40X40X3H

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 25 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 11M. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 40	51,10	2.044,00

From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017
Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.
Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451
Omologato in Classe 11M ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014; ciò significa che non solo il rivestimento interno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 11M di reazione al fuoco.

GPN900335.0000

**TAVOLO SU RUOTE QUADRATO CM 130X130X70H**

Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Due gambe con alla base puntali inestraiibili in materiale plastico antisdrucciolo e due gambe con alla base puntali inestraiibili in materiale plastico compresa ruota a scomparsa. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	190,75	190,75

GPN901335.0000

**TAVOLO SU RUOTE RETTANGOLARE CM 180X80X70H**

Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Saldatura a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche. Il fissaggio alla struttura avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto del piano. Due gambe con alla base puntali inestraiibili in materiale plastico antisdrucciolo e due gambe con alla base puntali inestraiibili in materiale plastico compresa ruota a scomparsa. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/2016.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	151,55	303,10

GPN901205.0000

**TAVOLO RETTANGOLARE CM 160X80X70H**

Elementi semplici per combinazioni complesse. I tavoli educational sono parti di configurazioni variabili e dinamiche. Dimensioni e geometrie dei componenti del sistema sono coordinati per consentire l'accostamento anche di elementi di forme diverse. Postazioni individuali compongono tavoli per piccoli e grandi gruppi, per riunioni e lavoro cooperativo. La gamma di colori per strutture metalliche e piani è coordinata con quella del sistema dei contenitori.

Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura metallica è costituita da 4 montanti in tubo di acciaio con diametro mm 40x1,5 di spessore, collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare da mm 40x20x 1,5 di spessore. Tutte le saldature sono a filo continuo, la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio tra il piano di lavoro e la struttura, avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto con il piano. Alla base delle quattro gambe, sono collocati dei puntali inestraiibili in robusto materiale plastico antisdrucciolo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	136,85	136,85

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 2	84,00	168,00

dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscoeca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

GC0003873.0000

**SGABELLO REGOLABILE C/POGGIAPIEDI E TONDELLO FAGGIO CM 42-55H**

La struttura portante a 4 gambe è realizzata in tubolare di acciaio da mm 22 di diametro e 1,5 di spessore, l'anello poggia piedi è realizzato in tubo di acciaio da mm 18 di diametro e 1,2 di spessore. Tutte le saldature sono a filo continuo.

La verniciatura di tutte le parti metalliche è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°.

La seduta di forma circolare è realizzata con pannelli di legno multistrati di faggio evaporato certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore.

La verniciatura di tutte le parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). La vernice è dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione.

Il sedile è montato su una piastra metallica a cui è saldata una vite M24 che consente la rotazione e la variazione in altezza del piano di seduta da cm 42 a cm 55.

Conforme alla norma EN 1729-1-2 e UNI ISO 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 25	100,10	2.502,50

GPN902205.0000

**TAVOLO TRAPEZIO CM 130X85X56X70H**

Elementi semplici per combinazioni complesse. I tavoli educational sono parti di configurazioni variabili e dinamiche. Dimensioni e geometrie dei componenti del sistema sono coordinati per consentire l'accostamento anche di elementi di forme diverse. Postazioni individuali compongono tavoli per piccoli e grandi gruppi, per riunioni e lavoro cooperativo. La gamma di colori per strutture metalliche e piani è coordinata con quella del sistema dei contenitori. Piano del tavolo realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25; con bordi in Abs da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio mm. Ø 40 x 1,5 di sp., collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5mm. Tutte le saldature sono a filo continuo, la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio tra il piano di lavoro e la struttura, avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto con il piano. Alla base delle quattro gambe, sono collocati dei puntali inestraiabili in robusto materiale plastico antidrucciolo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei

Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 4	123,90	495,60

GPN901505.0000

**TAVOLO MEZZO TONDO CM 130X85X70H**

Elementi semplici per combinazioni complesse. I tavoli educational sono parti di configurazioni variabili e dinamiche. Dimensioni e geometrie dei componenti del sistema sono coordinati per consentire l'accostamento anche di elementi di forme diverse. Postazioni individuali compongono tavoli per piccoli e grandi gruppi, per riunioni e lavoro cooperativo. La gamma di colori per strutture metalliche e piani è coordinata con quella del sistema dei contenitori.

Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura metallica è costituita da 4 montanti in tubo di acciaio con diametro mm 40x1,5 di spessore, collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare da mm 40x20x 1,5 di spessore. Tutte le saldature sono a filo continuo, la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio tra il piano di lavoro e la struttura, avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrine in lamiera stampata saldate alla struttura

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 6	127,40	764,40

a contatto con il piano. Alla base delle quattro gambe, sono collocati dei puntali inestricabili in robusto materiale plastico antisdrucciolo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12480-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatizzazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscoocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 16	84,00	1.344,00

GPN907404.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 38H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatizzazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscoocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 4	83,65	334,60

GPN600402.0000

**CONTENITORE A GIORNO 7 CASSETTI E 2 CASELLE SU RUOTE CM 80X45X91H**

I mobili contenitori compongono un sistema modulare ricco di elementi flessibili e dinamici. Ogni elemento è accostabile ad altri contenitori per la creazione di angoli o pareti divisorie. Ciascun modello può essere dotato di zoccolo (opzionale), senza modificare l'altezza complessiva. Contenitore a giorno con 7 cassetti in polipropilene su guide e due caselle. I fianchi, il fondo, la divisoria, il ripiano e il top sono realizzati in pannelli di nobilitato latte ecologico, finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore. Il ripiano viene fissato al contenitore a incastro, grazie a perni reggi piano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare lo stesso a diverse altezze in modo semplice e veloce. Tutti i bordi delle varie componenti strutturali sono realizzati in Abs finitura latte da mm 2 di spessore e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Lo schienale è realizzato in pannelli di nobilitato latte finitura AS, certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 8 di spessore, posizionato a incastro

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	313,60	313,60

nelle apposite sedi ricavate nelle fiancate, nel fondo e nel top. Il contenitore per l'appoggio a pavimento è dotato di telaio di base metallico su a sezione quadrata da mm 40x40x1,5 di spessore e traversi di collegamento a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore, le saldature sono a filo continuo e la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Alla base dei piedi sono collocate ruote piroettanti ad alta portata, con battistrada in nylon anti-traccia dotate di freno di sicurezza. L'assemblaggio del contenitore avviene mediante l'utilizzo di bussole e tiranti eccentrici, questo sistema garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali manutenzioni e/o sostituzioni di singole parti. Conforme alle UNI EN 16121/16122 e UNI ISO 9227.

GPN901505.0000

**TAVOLO MEZZO TONDO CM 130X65X70H**

Elementi semplici per combinazioni complesse. I tavoli educational sono parti di configurazioni variabili e dinamiche. Dimensioni e geometrie dei componenti del sistema sono coordinati per consentire l'accostamento anche di elementi di forme diverse. Postazioni individuali compongono tavoli per piccoli e grandi gruppi, per riunioni e lavoro cooperativo. La gamma di colori per strutture metalliche e piani è coordinata con quella del sistema dei contenitori.

Il piano del tavolo è realizzato in pannelli di nobilitato ecologico certificato FSC, in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 25 di spessore, i bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La struttura metallica è costituita da 4 montanti in tubo di acciaio con diametro mm 40x1,5 di spessore, collegati sotto il piano con traverse a sezione rettangolare da mm 40x20x1,5 di spessore. Tutte le saldature sono a filo continuo, la verniciatura è ottenuta con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. Il fissaggio tra il piano di lavoro e la struttura, avviene tramite viti ad ala larga passanti su piastrelle in lamiera stampata saldate alla struttura a contatto con il piano. Alla base delle quattro gambe, sono collocati dei puntali inestricabili in robusto materiale plastico antisdrucciolo. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno (piano del tavolo). Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alla norma UNI EN 1729-1-2. Conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 6	127,40	764,40

GPN907405.0000

**SEDIA G-TYPE SCOCCA IN LEGNO SU 4 GAMBE CM 42H**

Seduta di tipo ergonomico, robusta e confortevole con sedile e schienale anatomico, progettata per rispettare le proporzioni del corpo del bambino e adulto. Questa sedia incarna design, innovazione, tecnologia e prestazioni, si adatta alle esigenze naturali e favorisce una buona postura. La leggerezza, la particolare finitura superficiale, garantisce la maggiore durabilità e ne fanno una soluzione eccellente per molte diverse esigenze in ambito educational. La monoscocca curvata è stampata in legno multistrati di faggio certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 10 di spessore, la verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua trasparente atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. I bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La sedia è dotata di apposito foro quadrato posto nella parte alta dello schienale, per una più facile presa e movimentazione della sedia stessa. La struttura a 4 gambe è realizzata in tubo di acciaio da mm 18 di diametro ad altissima resistenza, la finitura è ottenuta con verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione con passaggio in tunnel termico a 180°. La struttura è dotata, alla base delle gambe, di piedini antiscivolo, snodati e orientabili per un perfetto adattamento ad ogni tipologia di pavimento. Nella parte inferiore del telaio, sottoscocca, sono collocati degli appositi gommini che consentono di non danneggiare la scocca nel momento in cui le sedie vengono impilate. Conforme alla normativa EN 1729-1-2 e UNI EN 9227.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 18	84,00	1.512,00

GAI292187.0000

**POUF SIGMA 3 POSTI CL11M CM 165X150X42H**

L'interno è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 40 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 11M. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancino materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 8	439,25	3.514,00

organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.

Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017

Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451

Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

GAI292186.0000

**POUF KAPPA ROTONDO CL1IM Ø CM 50X42H**

L'intero è realizzato con imbottitura in poliuretano espanso ignifugo con densità di 40 Kg/mc, il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il modello è provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.

Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution. Il materiale di imbottitura è certificato OEKO-TEX® STANDARD 100 n°062694.O e CertiPUR C-IT-0720-126-0451 Omologato in Classe 1IM ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 16.07.2014: ciò significa che non solo il rivestimento esterno, ma l'intero manufatto è ignifugo classe 1IM di reazione al fuoco.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 6	174,30	1.045,80

GAI225200.0000

**IL SACCOTTO CM.55X55X85H**

L'intero è composto da Extr polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.

Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione). Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating. Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14362-1:2017 Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 3	176,05	528,15

GAI225201.0000

**POLTRONA A SACCO CM.95X90H C/ANTISCIVOLO**

L'intero è composto da Extr polistirene espandibile a ritardata propagazione di fiamma in forma di perle sferiche di dimensioni medio-grandi HBCD-free. Non contiene CFC o HCFC. Questo materiale viene utilizzato quando per ragioni legislative o di sicurezza, viene richiesto l'uso di un prodotto a ritardata propagazione di fiamma. Prodotto certificato Euroclasse E, in accordo con la norma EN 13163 Annex E. Il rivestimento è realizzato in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Tessuto ignifugo classe 1IM. Ove previsto, il rivestimento è completamente sfoderabile. Il rivestimento è lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Il tessuto è impermeabile, morbido al tatto e resistente.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 3	212,10	636,30

Modello provvisto di bilancio materico che evidenzia le caratteristiche ambientali dei materiali utilizzati per la fabbricazione dell'arredo e la destinazione finale dei relativi componenti (Ecoprogettazione).
Conforme alla emissione di composti organici volatili con metodo ANSI/BIFMA M7.1 Standard Test Method For Determining VOC Emission From Office Furniture Systems, Components and Seating.
Conformità del materiale per rivestimento secondo 14184-1:2011 Textiles - Determination of Formaldehyde - Part 1: Free and hydrolized Formaldehyde (Water extraction Method) EN ISO 14382-1:2017
Determination of certain Aromatic Amines derived from azo colorants EN 16711-2:2015 Determination of metals extracted by acidic artificial perspiration solution.

GA0230400.0000

**TAVOLO FASCIATOIO 120X75XH.85**

Il piano fasciatoio è realizzato con un supporto in pannelli di legno multistrati da mm 18 di spessore, imbottito con poliuretano espanso sagomato con densità di 25 Kg/mc. Il rivestimento è realizzato in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC, ignifugo classe 11M di reazione al fuoco. Questo particolare materiale è lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Il mobile sottostante è composto da un vano a giorno passante per tutta la lunghezza del mobile. La struttura è realizzata con pannelli di conglomerato ligneo, certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 18 di spessore, la finitura è nobilitata faggio per i fianchi e nobilitata latte per ripiano, e schienale. I bordi sono realizzati in Abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Alla base del mobile sono posti dei piedini regolabili in robusto materiale plastico che consentono il perfetto livellamento del fasciatoio anche in presenza di pavimenti non perfettamente complanari. Tutti i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Conforme alle norme UNI EN 12221-1-2.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	330,40	330,40

GA0231001.0000

**ASTA 7 PORTABICCHIERI CM.75X13X22H LATTE**

L'elemento è dotato di 7 bicchieri in robusto materiale plastico di colore bianco, bicchieri alloggiati in apposite asole di forma rotonda ricavate nella mensola orizzontale. L'elemento è completato nella parte inferiore di 7 ganci per appendere, realizzati in robusto materiale plastico di colore bianco. Il pannello verticale a muro è realizzato in nobilitato ecologico certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore finitura latte, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La mensola orizzontale è realizzata invece con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La verniciatura delle parti in legno è ottenuta mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. L'elemento è dotato di apposita ferramenta idonea al corretto fissaggio a parete dell'elemento. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9 emissione di composti organici volatili dei Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alle norme EN 16121 e EN 16122.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 6	106,75	640,50

GA0231000.0000

**ASTA 10 PORTABICCHIERI CM.105X13X22H LATTE**

L'elemento è dotato di 10 bicchieri in robusto materiale plastico di colore bianco, bicchieri alloggiati in apposite asole di forma rotonda ricavate nella mensola orizzontale. L'elemento è completato nella parte inferiore di 10 ganci per appendere, realizzati in robusto materiale plastico di colore bianco. Il pannello verticale a muro è realizzato in nobilitato ecologico certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore finitura latte, i bordi sono realizzati in abs da mm 2 di spessore, in tinta con la struttura e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. La mensola orizzontale è realizzata invece con pannelli di legno multistrati di betulla certificato FSC in classe E1 di emissione di formaldeide, da mm 18 di spessore, i bordi sono a vista, lucidati al naturale e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Conforme alla norma UNI EN ISO 12460-3 emissione di formaldeide dei pannelli finiti in legno. Conforme alla norma UNI EN ISO 16000-9

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 12	114,80	1.377,60

emissione di composti organici volatili dei
Materiali/componenti/semilavorati. Conforme alle norme EN 16121 e EN
16122.

GA0300400



DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO (1AM.41.61)
Dosatore distributore di sapone liquido con capacità pari a 0,35 litri, colore
bianco con parte frontale trasparente per consentire il controllo della
quantità di liquido residua. La struttura è realizzata in materiale
termoindurente, materiale ad elevate caratteristiche di resistenza e facile
da pulire. Il dosatore è dotato di apposita ferramenta per il fissaggio a
parete.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 50	62,30	3.115,00

GA0300300



DISTRIBUTORE DI SALVIETTE ASCIUGAMANI (1AM.41.60)
Realizzati in materiale termoindurente Durolux®, materiale ad elevate
caratteristiche di resistenza e di facilità di pulizia.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 22	62,30	1.370,60

GA0300701

DISPENSER CARTA IGIENICA FOGLI SINGOLI (1AM.41.63.2)

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 56	37,10	2.077,60

GU0002272.0000

**CESTINO GETTACARTE TRIANGOLARE IN POLIMERO TECNICO
CM.28X28X32H**

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 24	31,50	756,00



GA0300500



PORTASCOPINO WC (1AM.41.62)
Realizzati in materiale termoindurente Durolux®, materiale ad elevate
caratteristiche di resistenza e di facilità di pulizia.

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 14	20,30	284,20

GB0000015.0000



**TERMINALE SINISTRO BANCO ACCOGLIENZA "MODULAR"
CM.80X140X75H**
Struttura costruita in pannello di nobilitato certificato FSC, a bassa
emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 25, con bordi in abs
da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Completamente
smontabile, con assemblaggio mediante perni ad espansione e giunti, che
garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibile eventuali
sostituzioni di parti del mobile. Dotato di piedini alla base in abs con
regolatore, per una perfetta aderenza a qualsiasi pavimento. Questo
permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a
contatto dei detergenti per le pulizie. I sistemi di regolazione sono di facile
uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali. Fascia
zoccolo perimetrale, rientrata dello spessore dei pannelli e di finitura in
alluminio. Viene sempre garantita la planarità dei piani accostati e lo
squadro tra i piani contigui e la continuità del sistema di elettrificazione. I
banconi sono da intendersi per utilizzo con videoterminale ed pertanto
conformi al disposto del D.Lgs. 81/2008. Su richiesta la struttura può
essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso
orizzontale, in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro
eccedenze.
Realizzato in conformità al D.Lgs. 81:2008 salvo indicazioni specifiche di
progetto
Conforme EN 15372:2016 e EN 1730:2012

Quantità	Prezzo Un.	Importo
NR 1	949,20	949,20

Totale Articoli	Sconto	Spese Montaggio	Costi di smontaggio	Spese Trasporto	Spese oneri di sicurezza	Spese Scarico e posizionamento
58.074,80		3.740,00		1.455,00		
				Totale Imponibile	Totale IVA	Totale Documento
				63.269,80	13.919,36	EUR 77.189,16

Di cui:

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione prestazioni	58.260,00
2	manodopera	3.740,00
3	Oneri strumentali e diretti per l'attuazione delle misure di sicurezza	1.269,80
T	Totale appalto (1 + 2 + 3)	€ 63.269,80

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
arch. Luca Picco