



VARICLIN

Sgrassante a schiuma frenata di impiego generale

Generalità

VARICLIN è un detergente alcalino concentrato, particolarmente adatto per la pulizia di fondo dei pavimenti industriali. VARICLIN, grazie al suo elevato potere sgrassante, distaccante e sospensivante dello sporco, agisce con efficacia e rapidità. VARICLIN sviluppa bassa schiuma e si risciacqua molto facilmente.

Campi di applicazione

VARICLIN viene utilizzato per il lavaggio di fondo di tutti i tipi di pavimento, ad eccezione di quelli in legno. VARICLIN è adatto per pulire pavimenti di magazzini, mense, supermarket, officine, industrie alimentari, ecc. VARICLIN può essere in generale impiegato per sgrassare tutte le superfici dure non verniciate.

**SPECIFICO
PER LAVASCIUGA**

Modalità d'impiego

VARICLIN si applica sia manualmente con mop e aspiraliquidi che con monospazzola o con macchina lavasciuga equipaggiate con disco nero.

Lavaggio di fondo: diluire con acqua al 3% (300 ml. di VARICLIN per 10 litri d'acqua).

Lavaggio quotidiano: diluire con acqua allo 0,5% (50 ml per 10 litri d'acqua).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi anionici e non ionici, sali alcalini, solventi idrosolubili, sequestranti, essenze profumate, coloranti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente verde
PROFUMO	agrumato
PESO SPECIFICO	1,03
ATTIVO	22%
pH tal quale	14
pH in soluzione d'uso	12,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

VARICLIN

LINEA PULIZIA DI BASE

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con prodotti acidi.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*

Esenzione ADR

VARICLIN (Classe 8, C5, PG III ADR) imballato in cartoni 4x3 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.



4 canestri da lt. 3.