

CITTA' DI GALLARATE
Provincia di Varese

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SEDI STRADALI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Gallarate

Gallarate, 10/02/2022

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1 A00.003.00	Prestazione di mano d'opera da: Operaio Specializzato armatore,ferraiolo,fabbro,falegname,scalpellino,elettricista, asfaltatore,autista euro (trentasette/35)	ora	37,35
Nr. 2 A00.004.00	Prestazione di mano d'opera da: Operaio Qualificato selciatore,posatore di cordoni,lastricatore,pavimentatore euro (trentaquattro/80)	ora	34,80
Nr. 3 A00.005.00	Prestazione di mano d'opera da: Operaio Comune manovale euro (trentauno/50)	ora	31,50
Nr. 4 B00.001.00	Nolo di autocarro: con portata fino a q.li 50 euro (cinquantacinque/00)	ora	55,00
Nr. 5 B00.001.02	Nolo di autocarro con portata oltre q.li 50 euro (sessantadue/00)	ora	62,00
Nr. 6 B00.003.01	Nolo di pala meccanica su ruote gommate o cingolate per scavi di sbancamento in genere oltre i 70 HP fino a 120 HP euro (ottanta/40)	ora	80,40
Nr. 7 B00.004.00	Nolo di escavatore girevole idraulico gommato o cingolato: da 40 HP fino a 70 HP euro (cinquantaotto/80)	ora	58,80
Nr. 8 B00.004.01	idem c.s. ...gommato o cingolato : oltre i 70 HP fino a 120 HP euro (sessantasei/50)	ora	66,50
Nr. 9 B00.004.02	Nolo di escavatore girevole idraulico gommato cingolato : oltre i 120 HP euro (ottantaquattro/00)	ora	84,00
Nr. 10 B00.007.00	Nolo di rullo compressore stradale con motore a scoppio e peso di 4000kg o vibrante di pari effetto euro (cinquantacinque/40)	ora	55,40
Nr. 11 B00.008.00	Nolo di martello pneumatico per demolizioni, completo di compressore con motore a scoppio euro (cinquantacinque/40)	ora	55,40
Nr. 12 B00.009.00	Nolo di motosega, piastra vibrante, costipatore, motosaldatrice o saldatrice elettrica euro (trentaquattro/30)	ora	34,30
Nr. 13 B00.010.00	Nolo di decespugliatore per pulizia marciapiedi e bordi stradali euro (trentaotto/40)	ora	38,40
Nr. 14 B00.019.00	Nolo di fresa stradale, dotata di nastro per carico meccanico del materiale, funzionante compreso carburante, lubrificante e personale di guida euro (duecentosettantadue/50)	ora	272,50
Nr. 15 B00.019.01	Nolo di mini escavatore dotata di martello demolitore e/o fresa stradale di piccole dimensioni, funzionante compreso carburante, lubrificante e personale di guida euro (ottantauno/30)	ora	81,30
Nr. 16 B00.020.00	Nolo di autopazzatrice da 6/8 mc., funzionante compreso carburante, lubrificante e personale di guida, compreso trasporto e smaltimento materiale aspirato euro (novanta/30)	ora	90,30
Nr. 17 C01.006.00	Misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 euro (ventinove/50)	m3	29,50
Nr. 18 C02.001.01a	Cemento fibrorinforzato, in sacchi da 25 kg: tipo 32.5 R euro (trentauno/50)	cadauno	31,50
Nr. 19 C03.003.02	Cordoni di granito con la faccia superiore e la faccia esterna lavorate a punta fine e lo spigolo esterno leggermente smussato retti dello spessore di cm.15, altezza cm.25/27 euro (cinquantadue/90)	ml	52,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 20 C04.011.00	Cordoni di cemento in conglomerato vibrocompresso leggermente armato con lo spigolo esterno smussato in pezzi di lunghezza non inferiore a ml.1.00 retti dello spessore di cm.6 ed altezza cm.20 euro (sette/70)	ml	7,70
Nr. 21 C04.011.01	idem c.s. ...a ml.1.00 curvi dello spessore di cm.6 ed altezza cm.20 euro (dieci/10)	ml	10,10
Nr. 22 C04.013.00	idem c.s. ...a ml.1.00 retti dello spessore di cm.15 ed altezza cm.25 euro (tredici/30)	ml	13,30
Nr. 23 C04.013.01	idem c.s. ...a ml.1.00 curvi dello spessore di cm.15 ed altezza cm.25 euro (diciassette/20)	ml	17,20
Nr. 24 C04.016.00	Fornitura di calcestruzzo in luogo d'impiego eseguito mediante getto di conglomerato cementizio confezionato a dosaggio con cemento 32.5 R con mc.0.800 di ghiaietto e mc.0.400 di sabbia, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ euro (settantacinque/00)	m3	75,00
Nr. 25 C04.016.01	idem c.s. ...seguenti dosaggi: 200 kg/m³ euro (settantaotto/70)	m3	78,70
Nr. 26 C05.001.00	Tubi in plastica pesante PVC. per fognature tipo 303/1 conformi alle caratteristiche di cui alle norme UNI 7447/75 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico del diametro esterno di mm.125 euro (otto/50)	ml	8,50
Nr. 27 C05.002.01	Pezzi speciali in PVC. tipo 303/1 di cui all'articolo precedente - curva aperta diametro mm.160 euro (dieci/30)	cadauno	10,30
Nr. 28 C06.001.00	Chiusini in ghisa con i rispettivi telai di ogni tipo, dimensione e peso euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 29 C06.002.01	Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alle norme UNI EN 124 con i rispettivi telai : classe C250 euro (due/90)	kg	2,90
Nr. 30 C06.002.02	idem c.s. ...: classe D400 euro (due/40)	kg	2,40
Nr. 31 C08.005.01	Binder pezzatura 0/15 con peso specifico 17,00 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 5%) euro (nove/70)	q.li	9,70
Nr. 32 C08.006.01	Conglomerato bituminoso fine per tappetino d'usura, pezzatura 0/8 con peso specifico 17.00 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 6%) euro (dieci/00)	q.li	10,00
Nr. 33 C08.007.01	Conglomerato bituminoso del tipo modificato con polimeri elastomerici o plastomerici, pezzatura 0/12 con peso specifico 20,00 q.li/mc. (tenore del bitume su totale inerti 8%) euro (nove/20)	q.li	9,20
Nr. 34 D01.001.01	Scavo di sbancamento a piccole sezioni per marciapiedi ecc.di terreni di qualsiasi natura e consistenza asciutti o bagnati,compresa la demolizione di massicciate stradali ad esclusione di eventuali murature e massi erratici,i quali saranno pagati a parte deducendo rispettivi volumi da quello di sbancamento. La voce comprende: - carico,trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione d rilevati; - il carico,il trasporto e lo smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD.e relativi oneri di smaltimento; - le eventuali rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo e la regolarizzazione delle scarpate in trincea con profondità da cm.0 a cm.50 eseguito macchina euro (ventisei/70)	m3	26,70
Nr. 35 D01.002.00	Scavo a piccole sezioni di terreni di qualsiasi natura e consistenza asciutti o bagnati,compresa la demolizione di massicciate stradali ad esclusione di eventuali murature e massi erratici,i quali saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello dello scavo. La voce comprende: - carico,trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione d rilevati; - il carico,il trasporto e lo smaltimento del materiale in esubero presso le PP.DD.e relativi oneri di smaltimento; - le rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo e la regolarizzazione delle scarpate in trincea con profondità superiore a cm.50 per la ricerca di cavi e tubazioni varie,eseguito interamente a mano euro (settantaotto/80)	m3	78,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 D01.005.00	Scavo armato in trincea di terreno di qualsiasi natura e consistenza la voce comprende: - la demolizione di eventuali massicciate stradali semplici o bitumate - la demolizione di eventuali acciottolati, esclusa la demolizione di eventuali blocchi in calcestruzzo e massi erratici, che saranno pagati a parte deducendo i rispettivi volumi da quello dello scavo - carico, trasporto e scarico a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, del materiale scavato eccedente e ritenuto idoneo dalla D.L., per la formazione di sottofondi stradali - carico, trasporto e smaltimento del materiale in esubero, presso le PP.DD. e relativi oneri di discarica - la profilatura e rifinitura a mano del fondo e delle parti in corrispondenza dei servizi esistenti - il reinterro costipato eseguito con il materiale scavato, ritenuto idoneo dalla D.L. - l'armatura delle pareti dello scavo e tutto quanto necessario. - per il volume di scavo compreso nelle seguenti profondità del piano stradale da ml.0.00 a ml.2.00 euro (trentauno/40)	m3	31,40
Nr. 37 D01.006.00	Demolizione parziale o totale, anche entro scavi, di qualsiasi opera in cotto o in conglomerato di cemento mediante mezzi meccanici a scelta dell'Appaltatore. La voce comprende: - carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza dalla sede dei lavori per il successivo riutilizzo - carico e trasporto del materiale in esubero presso le PP.DD. e relativi oneri di smaltimento euro (settantacinque/50)	m3	75,50
Nr. 38 D01.007.00	Scarifica della massicciata stradale a mac-adam e/o bitumata con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD., spessore di cm.20 e relativi oneri di smaltimento. euro (tre/50)	m2	3,50
Nr. 39 D01.009.00	Fresatura meccanica di pavimentazione in conglomerato bituminoso dello spessore di cm.3 comprendente la profilatura dei chiusini e delle griglie in ghisa, la rimozione del materiale a bordo strada lato cordolo e banchina non asportata precedentemente dalla frestaure iniziale eseguita con idoneo mezzo meccanico e rifinita a mano, la pulizia meccanica della sede stradale il carico, trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. e relativi oneri di smaltimento euro (quattro/50)	m2	4,50
Nr. 40 D01.009.01	Sovrapprezzo per variazione dello spessore di fresatura per ogni centimetro di profondità oltre ai cm.3 euro (uno/05)	m2xcm	1,05
Nr. 41 D01.010.00	Fresatura meccanica su marciapiedi di pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cls. semplice, per una profondità media di cm.2.5 comprendente la profilatura di chiusini in ghisa e di soglie carraie in granito, il carico, il trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta e relativi oneri di smaltimento euro (dieci/30)	m2	10,30
Nr. 42 D02.001.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. tipo 303/1 per l'allacciamento di pozzetti stradali e/o collegamento di scarichi vari, compresa la fornitura di eventuali pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, sottofondo, rinfiaccio e cappa in cls., tutto per il diametro esterno di mm.160 euro (trenta/20)	ml	30,20
Nr. 43 D02.004.00	Fornitura in opera di pozzetti stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche comprendenti: - lo scavo necessario per il perfetto alloggiamento del pozzetto di cemento dimensioni cm.45x45x90 compresa la demolizione di eventuali massicciate stradali ed acciottolati (esclusi eventuali blocchi in calcestruzzo e massi erratici) con carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale scavato e relativi oneri di smaltimento; - fornitura in opera di pozzetto stradale di cemento con sigillatura di tutti i giunti con boiacca di cemento puro; - opere murarie necessarie per il perfetto raccordo della finestrina del pozzetto con la bocca lupaia; euro (centodieci/90)	cadauno	110,90
Nr. 44 D02.005.00	Fornitura in opera di pozzetti stradali perdenti per lo smaltimento delle acque meteoriche comprendente: - formazione di buca di drenaggio della dimensione di cm.200x150x300h; - fornitura in opera di ghiaione di cava a riempimento della buca predisposta; - fornitura in opera di pozzetto stradale di cemento delle dimensioni di cm.45x45x90; - tubazione in P.V.C. in opera, per raccordo del pozzetto con buca di drenaggio diam. mm. 160; - fornitura in opera di caditoia in ghisa sferoidale conforme Norme UNI EN 124 Classe C250 da cm.50x50; euro (settecentoventisei/50)	cadauno	726,50
Nr. 45 D02.006.00	Posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa completi dei rispettivi telai di ogni tipo, dimensione e peso, compresa la mano d'opera, i mattoni, la malta di cemento occorrenti per un solido ancoraggio euro (uno/15)	kg	1,15
Nr. 46 D02.007.00	Formazione di pozzo perdente completo altezza utile di mt.3.50 compreso: - lo scavo necessario fino alla profondità di cm.4.50 per il perfetto alloggiamento del pozzo perdente compresa la demolizione di eventuali massicciate stradali ed opere in cls. con carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP.DD. che dovranno essere reperite a cura e spese della Ditta Appaltatrice; - fondazione circolare in cls. sezione cm.25x45; - fornitura in opera di anelli circolari prefabbricati di cemento armato spessore cm.7, diametro interno cm.150, compresa la sigillatura di tutti i giunti con boiacca di cemento; - fornitura in opera di ghiaione di cava per il completo riempimento dello scavo attorno al pozzo perdente; - innesto della condotta convogliante le acque meteoriche, compresa l'esecuzione del foro, la successiva sigillatura ed il calcestruzzo d'ancoraggio;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- fornitura in opera di soletta di copertura piana spessore cm.20 o a campana altezza cm.50 in cemento armato carreggiabile; - fornitura in opera di torretta passo d'uomo completa di chiusino diam.cm.60 in ghisa sferoidale classe D400 completo di telaio euro (tremilacentododici/40)	cadauno	3'112,40
Nr. 47 D02.014.00	Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale conformi norme UNI EN 124, classe D400 altezza mm.100, passo d'uomo diametro mm.600, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave di bloccaggio e possibilità di rialzo a mezzo di appositi anelli telaio quadrato lato mm.850, peso kg.72 euro (duecentocinquantesi/10)	cadauno	256,10
Nr. 48 D02.017.00	Spurgo e pulizia di pozzetti stradali di diverse dimensioni compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di rifiuto alle PP.DD e relativi oneri di smaltimento. euro (cinquantasei/70)	cadauno	56,70
Nr. 49 D03.001.01	Taglio di pavimentazione stradale bitumata sino alla profondità di cm.25 per l'esecuzione di piccoli scavi anche in attraversamento di sede stradale eseguito con fresa a disco diamantato euro (due/80)	ml	2,80
Nr. 50 D03.002.00	Stesa di ghiaia, sabbia, terra e di materiali consimili palabili a mano o a macchina, per la formazione di massicciata stradale piana o sagomata, come verrà stabilita di volta in volta dalla D.L., e per la formazione di opere similari, compresi lo spandimento a spaglio di materiale minuto, come sabbia, pietrisco e materiali consimili per mc. di materiale steso, misurato allo stato finito con mezzi meccanici euro (otto/90)	m3	8,90
Nr. 51 D03.002.01	idem c.s. ...finito con mezzi manuali euro (diciassette/60)	m3	17,60
Nr. 52 D03.004.01	Compressatura di sabbia, ghiaia, ghiaietto, ghiaie miste, pietrischi, pietrischetti e ciottolame vario di ogni genere qualità e pezzatura per mc. di materiale compresso misurato a compressione avvenuta; - eseguita a mano con piastra vibrante euro (tredici/10)	m3	13,10
Nr. 53 D03.006.00	Sottofondo per massicciata stradale, formato da ghiaione di cava per uno spessore finito di cm.30 e da stabilizzato pezzatura 0-40, per uno spessore finito di cm.10 eseguito con mezzi meccanici euro (quindici/20)	m2	15,20
Nr. 54 D03.006.01	idem c.s. ...cm.10 eseguito interamente a mano euro (ventidue/10)	m2	22,10
Nr. 55 D03.007.00	Ripristino di massicciata stradale, da eseguirsi interamente a mano costituita da: - fornitura, stesa e cilindratura di mista naturale di cava, compreso l'inumidamento, la compressatura con mezzi idonei, per uno spessore compresso non inferiore a cm.10; - fornitura e posa di materiale stabilizzato mm.0/40 ad intasamento del sottofondo di cui sopra e per correzione di livellette compreso l'inumidimento, la compressatura con mezzi idonei, per uno spessore medio compresso di cm.10; - fondazione stradale in conglomerato bituminoso tout-venant, compresa la stesa e la rullatura con rullo adeguato per uno spessore compresso non inferiore a cm.10; - la stesura per ciascuno dei vari strati della massicciata stradale eseguita a mano ove i mezzi meccanici non risultassero in grado di operare e dove espressamente richiesta dalla D.L., nonché la successiva rullatura con mezzi idonei per spessori compressi finiti riferiti a ciascuno strato euro (ventiotto/50)	m2	28,50
Nr. 56 D03.008.00	Formazione di massicciata stradale costituita da: - fornitura e posa di materiale stabilizzato mm.0/40 ad intasamento del sottofondo esistente e per correzione di livellette compreso l'inumidimento, la rullatura con rullo di peso adeguato per uno spessore medio compresso di cm.8; - fondazione stradale in conglomerato bituminoso tout-venant, compreso lo stendimento con vibrofinitrice, rullatura con rullo di peso adeguato per uno spessore compresso non inferiore a cm.7; - la stesura per ciascuno dei vari strati della massicciata stradale eseguita a mano ove i mezzi meccanici non risultassero in grado di operare e dove espressamente richiesta dalla D.L., nonché la successiva rullatura con mezzi idonei per spessori compressi finiti riferiti a ciascuno strato. euro (tredici/80)	m2	13,80
Nr. 57 D03.010.00	Fornitura in opera di conglomerato in tout-venant bitumato, per strati di base, su strade preventivamente sagomate, dello spessore finito di cm.8 comprendente la fornitura di conglomerato bituminoso di cui all'articolo C08.004.00 e cilindratura meccanica con idoneo compressore con un minimo di 5 passaggi; - steso con macchina vibrofinitrice euro (venti/90)	m2	20,90
Nr. 58 D03.010.01	idem c.s. ...steso con mezzi manuali euro (ventidue/50)	m2	22,50
Nr. 59 D03.011.01	Sovrapprezzo per maggior spessore del tout-venant bitumato di cui all'articolo precedente, per ogni centimetro compresso oltre i 8 cm.; - steso con mezzi manuali euro (due/35)	m2/cm	2,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 D03.012.00	Fornitura in opera di strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso comprendente: - fornitura in opera di emulsione bituminosa sparsa a caldo in ragione di Kg.0.80 per mq.; - conglomerato bituminoso di cui all'articolo C08.005.00; - rullatura con compressore stradale da 7 a 9 tonnellate vibrante con un minimo di 5 passaggi; - per ogni cm.di materiale fornito misurato a compressione avvenuta steso con macchina vibrofinitrice euro (due/50)	m2/cm	2,50
Nr. 61 D03.012.01	idem c.s. ...steso con mezzi manuali euro (due/70)	m2/cm	2,70
Nr. 62 D03.013.02	Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm.3,su carreggiata già bitumata comprendente: - pulizia e lavaggio con autobotte a pressione; - fornitura in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume sparsa a caldo in ragione di Kg.0.80 per mq.; - conglomerato bituminoso di cui all'articolo C08.006.00 in opera dello spessore finito di cm.3; - cilindratura con compressore stradale da 7 a 9 tonnellate vibrante con un minimo di 5 passaggi; - steso con macchina finitrice euro (otto/70)	m2	8,70
Nr. 63 D03.013.03	idem c.s. ...passaggi; - steso a mano euro (undici/20)	m2	11,20
Nr. 64 D03.013.04	Fornitura e stesa in opera di conglomerato bituminoso del tipo modificato, dello spessore compresso di cm. 4,00 su carreggiate già bitumate, comprendente: - pulizia della superficie da bitumare, compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta e relativi oneri di smaltimento; - stesa di emulsione bituminosa di tipo modificata o di bitume modificato con penetrazione 50-70 spruzzato a caldo a formazione di membrana per il collegamento tra la pavimentazione esistente e la nuova drenante fonoassorbente, dosate in ragione di kg. 1,20-2,00 per mq.; - stesa con vibrofinitrice di miscela a caldo, dosata a peso, di materiali inerti "pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia naturale o di frantumazione", filler "additivo minerale" e legante bituminoso modificato con polimeri, elastomeri e plastomeri; La temperatura del conglomerato modificato, all'atto della stesa deve sempre essere non inferiore a 150 °C; La velocità di avanzamento della vibrofinitrice non deve superare i quattro metri/minuto;Le vibrofinitrici devono essere dotate di automatismi di autolivellamento; La cilindratura del conglomerato dovrà essere eseguita con rullo vibrante, il cui peso utile non dovrà essere inferiore a tonn. 8/10 e a rapida inversione di marcia. euro (dodici/60)	m2	12,60
Nr. 65 D03.017.00	Messa in quota dei chiusini in ghisa esistenti,con dimensioni di cm.50x50,cm.60x60 e di cm.50x70, compresa la rimozione con martello demolitore,i mattoni e la malta cementizia occorrenti per la perfetta posa in opera e relativi oneri di smaltimento rifiuti euro (ottantauno/80)	cadauno	81,80
Nr. 66 D03.018.00	Messa in quota di chiusini in ferro,tipi strettoie,saracinesche ed idranti,compresa la rimozione con martello demolitore,i mattoni e la malta cementizia occorrenti per la perfetta posa in opera e relativi oneri di smaltimento rifiuti euro (settanta/30)	cadauno	70,30
Nr. 67 D04.001.01	Rimozione con mezzi meccanici e manuali e comunque adottando gli accorgimenti necessari impartiti dalla D.L.,al fine di garantire un successivo riutilizzo di cordoni di granito o di cemento di ogni sezione e dimensione; - con carico,trasporto e scarico ed accatastamento nei magazzini o depositi comunali del materiale rimosso euro (nove/20)	ml	9,20
Nr. 68 D04.001.02	Rimozione con mezzi meccanici e manuali e comunque adottando gli accorgimenti necessari impartiti dalla D.L.,al fine di garantire un successivo riutilizzo di soglie di granito di ogni sezione e dimensione; - con deposito del materiale rimosso lungo la sede dei lavori euro (ventiquattro/80)	ml	24,80
Nr. 69 D04.005.00	Posa in opera di cordoni retti o curvi di granito o di cemento,compreso: - eventuale rottura della massicciata stradale bitumata; - scavo della lunghezza e larghezza necessarie,altezza fino a cm.40; - carico,trasporto e scarico del materiale di risulta presso le PP.DD.e relativo onere di smaltimento; - sottofondo in conglomerato di cemento,dosato a q.li 2.00 di cemento R325,dello spessore minimo di cm.10; - sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; - l'assistenza dello scalpellino per i piccoli ritocchi; cordoni della sezione di cm.12x25/27 euro (ventiquattro/80)	ml	24,80
Nr. 70 D04.005.01	idem c.s. ...sezione di cm.15x25/27 euro (ventiotto/50)	ml	28,50
Nr. 71 D04.006.00	Fornitura e posa in opera di cordoni di granito completi di bocca di lupo,compreso: - eventuale rottura della massicciata stradale bitumata; - scavo della lunghezza e larghezza necessarie,altezza fino a cm.40; - carico,trasporto e scarico del materiale di risulta presso le PP.DD.e relativo onere di smaltimento;		

[illegible]